

CARATTERISTICHE GENERALI

Brevettato e realizzato per liberare l'utilizzatore dai cavi di collegamento, migliorando così la portabilità. Destinato a tutte le applicazioni Public Address, è dotato di una pratica tracolla e di una comoda maniglia per il trasporto; può essere montato su uno stand da pavimento o semplicemente appoggiato sul tavolo. Contiene una batteria ricaricabile in Litio Polimero da 2,6Ah e un carica batteria automatico in grado di assicurare 10 ore di funzionamento con solo 4 ore di ricarica.



MA-100

UHF

16 Frequenze

ACT Automatic Channel Targeting

Auto Scan Ricerca automatica del canale libero

USB Player e Recorder

- Scuole ed attività all'aperto
- Riunioni aziendali - Meetings
- Presentazioni di prodotti
- Visite guidate in musei o fiere
- Avvenimenti sportivi
- Animazione in villaggi turistici
- Adatto per interno od esterno
- Portatile a tracolla o fissaggio su asta
- Portata radiomicrofono fino a 100 metri
- Alta qualità della voce
- Radiomicrofono con squelch PILOTONE™
- Riduttore di rumore PILOTComp™

- Potenza 50W con amplificatore in classe D
- Porta USB per Registrare e riprodurre brani
- 1 o 2 Radiomicrofoni e porta USB (opzionali)
- Display LCD e Telecomando
- Compatto, Leggero e Ultraportatile
- Altoparlante di qualità ad alta efficienza
- Indicatore di carica della batteria 25/50/75/100%
- Presa jack 3,5 per ingresso iPod, MP3, CD
- Presa Jack 6,3 per ingresso Microfono a filo
- Presa jack 3,5 Line Out

Modelli Disponibili

USB
Player e
Recorder



MA100B-SU

Modello con 1 ricevitore per radiomicrofono
Lettore Registratore porta USB telecomando
(aggiungere il trasmettitore a impugnatura o Beltpack)



ACT-32H
Impugnatura



ACT-32T
Belt
Pack

Vedere caratteristiche tecniche
nella pagina dei ricevitori delle serie 3



MA100-D

Modello con 2 ricevitori per radiomicrofoni
(aggiungere i trasmettitori a impugnatura o Beltpack)

USB
Player e
Recorder



MA100B-DU

Modello con 2 ricevitori per radiomicrofono
Lettore Registratore porta USB telecomando
(aggiungere i trasmettitori a impugnatura o Beltpack)

Caratteristiche Tecniche

Gamma Frequenze	Gamma 6A da 620 a 644 MHz Gamma 7C da 740 a 764 MHz
Alimentazione	Batteria interna al Litio 14,8V 2,6Ah 100-240Vac Alimentatore Switching
Potenza audio	50 W max
Ingressi audio	Aux con Jack 3,5 - Micro con Jack 6,3
Altoparlante	5" full range
Autonomia	oltre 10 ore
Dimensioni	240x140x135 mm
Peso	1,9 kg (batterie comprese)

Accessori Complementari

SC-10

Borsa da trasporto e custodia per MA-100



278A Asta da pavimento con base a treppiede

260/1 Asta da pavimento con base tonda

Microfoni Lavalier o Headworn per
Beltpack (vedi pagina dedicata)